

HI-2300 压力/扭矩检测仪

HI-2300 PORTABLE PRESSURE & TORQUE TESTER

随着对装配质量的日益重视，仅使用高精度的设备和工具来压装和拧紧螺栓是不够的。监控设备和工具精准性也很重要。威汰科便携式 HI-2300 可用于检查所有类型的压装设备、电动工具、扭矩扳手等工具的性能、可重复性及精度，这也是对生产线上的产品的质量保障。

With increasing focus on quality, using sophisticated pressfit system or tools to tighten bolts is simply not enough. It is also important to monitor the equipment and tool performance and this where the VINTEKO HI-2300 comes in. The portable HI-2300 can be used to check tool performance, repeatability and accuracy for all types of press-fit equipment, power tools and torque wrenches. Reduced weight and a compact design make the HI-2300 easy to carry along the line. This is also means products quality guaranteed.



威汰科全球销售和服务网点

VINTEKO GLOBAL SERVICES & SUPPORT CENTER



上海总部 HEADQUARTERS

地址 ADD: 上海市松江区车新公路158号企福新尚科技园B区47幢1楼

电话 TEL: 姚先生 138-1733-6076

邮箱 E-MAIL: Info@vinteko.xyz

网址 WEB: <http://www.vinteko.xyz>

东莞 Dongguan

地址 ADD: 广东省东莞市塘厦镇浦龙路199号

电话 TEL: 蒋先生 153-8286-5288

芜湖 Wuhu

地址 ADD: 安徽省芜湖市弋江区高新技术开发区
吴梅山路15号

电话 TEL: 刘先生 138-0165-4348

重庆 Chongqing

地址 ADD: 重庆市高新区康田国际企业港10号楼
1024号

电话 TEL: 边先生 139-8390-4930

德国 Germany

地址 ADD: Brüsseler Str.1-3, 60327 Frankfurt am Main

电话 TEL: 李先生 +49 0172-8461146

南京 Nanjing

地址 ADD: 江苏省南京市江宁区高湖路9号金聚龙大厦4号楼1楼

电话 TEL: 姚先生 137-0515-0594

香港 Hong Kong

地址 ADD: 香港北角英皇道250号北角城中心1802B

电话 TEL: (00852)-3069-6993

墨西哥 Mexico

地址 ADD: CARR. SAN LUIS - OJUELOS

1510FRACC. LOMAS DEL TECNOLÓGICO,
SANLUIS POTOSI.PARQUE DE
EMPRENDIMIENTO INNOVADOR DEL ITESM.

邮箱 E-MAIL: Info@vinteko.xyz

VINTEKO®

便携式压力/扭矩检测仪

PORTABLE PRESSURE & TORQUE TESTER



中国 · 上海 · 威汰科
VINTEKO · SHANGHAI · CHINA

连接示意图
STRUCTURE

软件特点
SOFTWARE FEATURES



多种检测模式
Multiple testing modes

- 自由 Free
- 峰值 Peak
- 第一峰值 First Peak
- 评审 Audit
- 扭矩+ 角度 T + A

模式 2024/01/20 18:53:34

自由 峰值 第一峰值

复审 扭矩+角度

返回

程序: 001 2024/01/20 18:53:34 100%

名称: XXXX	目标值: 5.00000
序列号: 000000	公差值: 0.20000
传感器: 扭矩	门槛值: 2.00000
类型: 桥式+角度	数量: 01
单位: N.m	平均值: 2.1277
满量程: 20.0000	最小值: 2.1277
模式: 峰值	最大值: 2.1277

返回 001/002 删除
←→切换, OK查看数据

可保存100+个不同测试程序, 包含工具、传感器及标定数据。

Can store 100+ different testing programs, including tools, sensors, and calibration data.

测试界面信息丰富而显示简洁
Rich data and concise display

模式 - 第一峰值

量程比例: 100%
结果保存: 000/100

-98.889 N.m

最大峰值 0.000

返回 清零